



# FICHE TECHNIQUE

## BANDE ARMEE 30 ML

### Caractéristiques :

Notre bande armée est constituée de papier kraft, de deux bandes métalliques traitées contre la corrosion, acier F12, dureté T4 selon la norme NF EN10240 ex : Dc01+ C690 + EZ ou S550 + AZ.

La bande armée sert essentiellement à renforcer les angles saillants ou sortants dans les cloisons réalisées avec des plaques de plâtre.

### Spécifications techniques :

Caractéristiques de conformité	Unités	Valeur Nominale	Tolérances	
			Mini	Max
Aspect papier	-	-	blanc Cassé	
Longueur rouleau	ml	-	29.5	30
Grammage papier	g/m <sup>2</sup>	141	138	145
Largeur totale	mm	51	50	52
Centrage	mm	-	24.5	26.5
Epaisseur papier	mm	0,21	0.20	0.22
Epaisseur feuillard	mm	0,28	0,26	0.38
Largeur feuillard	mm	11	10.9	11.1
Espacement feuillard	mm	-	1.19	1.23
Largeur encollage feuillard	mm	10	9	11
Visuel et arrachement	-	-	1 (bon)	1 (bon)
Marquage tous les 0,60 cms	-	logo ou marque + date + heure		

Flèche sur champ /< 2mm/m

Absence de matière grasse (anti adhérente)

Ø Intérieur du rouleau : 165 mm

Ø Extérieur du rouleau : 215 mm +/- 1 mm

**Tenue au brouillard Salin** : 48hs

**Encollage** : 9 mm de colle sur chaque bande métallique pour éviter les débordements sur le papier au moment du collage.

### Emballages :

Chaque rouleau de bande armée est emballé individuellement dans une boîte puis conditionné en carton de 10.